



DUSBERG 3110 Лазурь для дерева

Для наружных и внутренних работ

Продукт для наружных и внутренних работ из натуральных масел и смол.

- Состоит из натуральных компонентов
- Проявляет текстуру древесины
- Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок
- Формирует дышащее, эластичное покрытие
- Легко обновляется без шлифовки
- Легко наносится и не требует сложного ухода

Описание

Лазурь для наружных и внутренних работ из натуральных масел и смол. Надежно защищает древесину от влаги, УФ-лучей и других атмосферных нагрузок. Проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск. Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки. Для лучшей защиты от УФ-лучей следует выбирать насыщенные оттенки цветов. Бесцветный продукт обеспечивает лишь ограниченную УФ-защиту.

Область применения

Рекомендуется для окраски деревянных фасадов, беседок, ограждений и других вертикальных поверхностей из древесины хвойных пород (ель, сосна). Не подходит для древесины дуба, ясеня и экзотических пород.

Технические данные

Состав	Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, вода, целлюлоза, эмульгатор, антисептическая добавка, сиккативы без свинца и кобальта.
Цвет	Бесцветный, база под колеровку.
Степень блеска	Шелковистый блеск
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Чтобы обеспечить равномерный цветовой оттенок и улучшить защитные свойства покрытия, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Стараемся не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться.
Условия окружающей среды	Не производить окраску при воздействии прямых солнечных лучей, температуре ниже 10°C и риске дождя или ночных заморозков.
Применение	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке. Лазурь тщательно перемешать и нанести на поверхность кистью равномерным тонким слоем вдоль волокон древесины. После высыхания нанести второй слой аналогичным способом. Для наилучшей защиты от УФ-лучей и при окраске сильно впитывающих поверхностей, рекомендуется нанесение 3 слоя лазури.
Время высыхания	При нормальных условиях (t +20°C / 55%) поверхность сухая и готова к нанесению последующих слоёв через 16–24 часа. По мере высыхания



молочный оттенок исчезает и цвет становится ярче. Окончательную прочность поверхность приобретает через 7–10 дней.

Расход	В один слой 16 кв.м/л В два слоя 10 кв.м/л Расход может отличаться от заявленного в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности.
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть теплой водой с мылом, затем тщательно промыть чистой водой. Во время длительных перерывов опускать инструменты в воду.
Хранение	Хранить в недоступном для детей месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре — 4 года с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на таре: месяц, год, номер партии. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой
Меры предосторожности	Беречь от детей! Содержит 2-октил-2Н-изотиазол-3-он в качестве антисептической добавки, может вызывать аллергические кожные реакции. Избегать попадания в окружающую среду, на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью, предоставив упаковку или этикетку. Во время шлифования надевать респиратор. Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанные маслами ткань, губки и шлифовальная пыль могут самовоспламениться из-за тепла, выделяемого при высыхании. Использованные материалы следует сушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в воде в закрытом контейнере и утилизировать.

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта основаны на лабораторных исследованиях и практическом опыте. При необходимости отклонения от рекомендаций следует заранее проконсультироваться с техническими специалистами DUSBERG. Все строительные нормы и правила при этом должны быть соблюдены.

Однако, из-за факторов, не зависящих от нас (транспортировка, хранение, особенности поверхности и древесины), мы не можем гарантировать результат в каждом отдельном случае. Рекомендуем проводить предварительное тестирование продукта на собственных образцах древесины, чтобы проверить его пригодность для предполагаемого использования.

Перед началом работы необходимо ознакомиться со всеми актуальными нормами и рекомендациями. Результаты применения могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.

Данная редакция технической информации заменяет все предыдущие версии.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта.

Производитель не гарантирует совместимость продукта с колеровочными пастами, не рекомендованными к использованию, и не несет ответственности за результат такой колеровки, включая соответствие оттенка.